ELEKTRISCHE TAPMACHINE MET TOUCHSCREEN, PLC STURING EN VARIABELE SNELHEIDSREGELING.

Troeven:
- Energiebesparend; onderhoudsarm
- Geen dure compressor nodig
- Krachtige **servomotor**
- Minder lawaai dan pneumatisch
- Met **PLC sturing via Touchscreen**: eenvoudig spoel, diepte en snelheid ingeven.
- Variabele toerentalregeling
- Voorzien **van horizontale als verticaal instelbare tapspindel**

Geschikt voor:
- Tappen van allerlei materialen
- Algemene industrie

Kenmerken:
- Krachtige geanodiseerde armen
- Zowel **in Nederlands als in Frans** eenvoudig uw gegevens ingeven
- Alle draaipunten zijn voorzien van levenslang gesmeerde lagers
- Een gewichtloze werking wordt bekomen door de gasveren
- Lage voltage en nullastspanning
- Bescherming tegen oververhitting

Geleverd met:
- Met **8 tappotten met slipkoppeling**
- Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: Optioneel beschikbaar verrijdbare werkbank met gietijzeren blad voorzien van T-gleuven, 900 x 600 mm, 795940502





Order nr.		793940116	793940124	793940136
Orig. nr.		ETA1610	ETA2412	ETA3612
Voor tappen		M3-M16	M6 - M24	M6 - M36
Snelheid	tpm	0-300	200	150
Effectieve actieradius over 360° (1)	Rmax mm	1000	1200	1200
Type		ø 19	ø 31	ø 31
Vermogen	kW	0.6	1,2	1,2
Spanning	V	1x230	1 x 230	1 x 230
Gewicht	kg	25,00	50,00	50,00