

Points forts :
- Un excellent rapport prix-performance
- Design moderne
- Moteurs sans entretien
- Roulements à billes de qualité pour un fonctionnement silencieux

Convient pour :
- Tout atelier ou espace industriel
- Le ponçage des surfaces, des bords, mêches, etc

Plus d'Informations :
- Construction lourde
- Conçu pour le travail professionnel des métaux
- Boutons basse tension start (blanc) et stop (noir)
- Tension à vide
- 2 butées de matériel réglables
- Deux vitres de protection des yeux réglables
- Pieds antivibratoires en caoutchouc
- Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré de série avec :
- 2 meules, grain 36 et 80
- Manuel d'utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

INFO



2 meules grises incluses (36/80)



Deux écrans de protection des yeux réglables



Deux butées de pièce réglables



Boutons start (blanc) et stop (noir) basse tension

N° de cde		713101505	713101510	713101515	713101520	713101525	713101530
N° orig.		GU15 230V	GU18 230V	GU20 230V	GU20 400V	GU25 400V	GU30 400V
Dim. meule (Ø x b x Ø axe)	mm	150x20x16	175x25x32	200x30x32	200x30x32	250x40x32	300x50x75
Tension	V	1x230	1x230	1x230	3x400	3x400	3x400
Puissance	W	450	450	600	600	1500	2200
Poids	kg	12,00	14,00	20,00	20,00	37,00	66,00
Dimensions (L x l x h)	mm	410x200x265	456x220x291	461x246x310	461x246x310	542x304x365	680x375x394