DUBBELE SLIJPMACHINE OPTIGRIND MET APARTE NOODSTOP EN SOKKEL.

Troeven:
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding
- Modern design
- Onderhoudsvrije motoren
- Kwalitatieve rollagers voor een geluidsarme loop
- Met **aparte noodstop en hoofdschakelaar in machinevoet verwerkt**
- Onderstel

Geschikt voor:
- Elke werkplaats of industriële omgeving
- Het slijpen van vlakken, boorden en boren

Kenmerken:
- Zware behuizing
- Gebouwd voor professionele bewerking van metalen.
- Voorzien van nullastspanning, lage voltage start (wit) en stop (zwart)
- Met twee verstelbare werkstukaanslag, en twee verstelbare oogbeschermglazen
- Met trillingsdempende gummivoeten

Geleverd met:
- Twee slijpstenen, korrel 36 en 80, en sokkel
- Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU.

Tip: Noodstop heeft als functie het spanningsloos maken van deze slijpmolens, m.a.w. de noodstop zal de slijpmolen niet bruusk laten remmen, maar laten uitlopen. Reden: een slijpsteen mag niet bruusk remmen anders kan deze stuk springen en kan een gevaar voor de bediener opleveren.

Optie: De 400V modellen kunnen **met een elektronische rem** worden uitgerust de stoptijd wordt hierdoor aanzienlijk ingekort van 10 sec. naar 3 sec., prijs op aanvraag





Order nr.		790025001	790025003	790025005
Orig. nr.		GU20NS 230V	GU20NS 400V	GU25NS 400V
Spanning	V	1x230	3x400	3x400
Slijpsteenafm.(Ø x b x Ø as)	mm	200x30x32	200x30x32	250x40x32
Vermogen	W	600	600	1500
Gewicht	kg	22,00	22,00	45,00