# TOURET À MEULER AVEC ARRÊT D'URGENCE Ø 200 - 600W

OPTIGRIND




Double touret à meuler OptiGrind monté sur socle et équipé d'un interrupteur principal et d'un bouton d'arrêt d'urgence séparés.

**Points forts :**

- Excellent rapport prix-performance
- Design moderne
- Moteur sans entretien
- Roulements à billes de qualité pour un fonctionnement silencieux

**Informations complémentaires :**

- Construction lourde
- Conçu pour le travail professionnel des métaux
- Boutons basse tension start (blanc) et stop (noir)
- Tension à vide
- 2 butées de matériel réglables
- Deux vitres de protection des yeux réglables
- Pieds antivibratoires en caoutchouc
- Interrupteur principal verrouillable et arrêt d'urgence tout près de la place de l'utilisateur
- Fabriqué en conformité avec les normes CE

**Livré avec :**

- 2 meules, grain 36 et 80
- Socle

**Remarque :** l'arrêt d'urgence fonctionne comme un bouton d'arrêt, c'est-à-dire qu'il ne freine pas brusquement mais ralentit progressivement. Raison : une meule ne peut pas s'arrêter brusquement, sinon elle peut éclater en morceaux et représenter un danger.

| **N° DE CDE** | | **790025003** Ⓜ |
|---|---|---|
| | | NEW |
| N° orig. | | GU20NS 400V |
| Tension | V | 3x400 |
| Dim. meule (Ø x b x Ø axe) | mm | 200x30x32 |
| Vitesse | min-1 | 2850 |
| Puissance | W | 600 |
| Poids | kg | 22,00 |
| Dimensions (L x l x h) | mm | 461x270x1.135 |