GECOMBINEERDE SLIJPMOLEN MET SLIJPSTEEN EN SLIJPBAND OPTIGRIND.

Troeven:
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding.
- Modern design
- Onderhoudsvrije motoren
- Kwalitatieve rollagers voor een geluidsarme loop

Geschikt voor:
- Elke werkplaats of industriële omgeving
- Het slijpen / schuren van vlakken, boorden, etc.

Extra Informatie:
- Zware behuizing
- Gebouwd voor professionele bewerking van metalen.
- Voorzien van nullastspanning
- Lage voltage start (wit) en stop (zwart)
- Met twee Verstelbare werkstukaanslag.
- Met verstelbare oogbeschermglazen.
- Met trillingsdempende gummivoeten.
- Slijpband voorzien van grafietlaag voorkomt wrijving en hitte
- Vervaardigd volgens CE-normen.

Geleverd met:
- Slijpsteen, korrel 36
- Slijpband, korrel 80
- Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU.



Order nr.		713101570	713101575
Orig. nr.		GU20S 230V	GU20S 400V
Spanning	V	1x230	3x400
Slijpsteenafm.(Ø x b x Ø as)	mm	200x30x32	200x30x32
Vermogen	W	600	600
Afmetingen slijpband	mm	75x762	75x762
Diameter afzuiging slijpband	mm	32	32
Hoekverstelling	°	90	90
Gewicht	kg	26,00	26,00