PROFIELBUIGMACHINE MET 2 AANGEDREVEN WALSEN VOOR HORIZONTAAL EN VERTICAAL GEBRUIK.


Troeven:
- Zware gelaste constructie uit staal.
- Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden
- Twee onderste walsen worden direct motorisch aangedreven.
- Walsen uit gehard staal.
- Assen uit speciaal staal, gehard en geslepen.
- Manueel toezetten van de bovenste wals
- Zijdelingse richtrollen traploos regelbaar voor fijnafstelling.
- Uitgerust met een krachtige 400V motor
- Links / rechtslopend door middel van voetpedaalbediening
- Mobiele bedieningspaneel met voetpedaal
- Vergrendelbare hoofdschakelaar, start en stopknop, aparte noodstop

Geschikt voor:
- Werkplaats, scholen en opleidingcentra

Standaard geleverd met:
- Standaard rolwalsen
- Verplaatsbare voetpedaal met afzonderlijke noodstop
- Richtrollen
- Onderstel

Tip: Optioneel: digitale afstelling 713880075 en buigaccessoire voor spiralen 713880152

INFO



Bending performance	PRM 31 F	
Section type	max. size mm	min. bending Ø mm
Bending option with standard bending rollers:		
	30 x 30 10 x 10	900 200
	50 x 10 20 x 6	800 300
	80 x 15 30 x 6	700 400
	50 x 6* 20 x 3*	600 400
	50 x 6 20 x 3	600 400
	50 x 6 20 x 3	600 400

Bending performance	PRM 31 F	
Section type	max. size mm	min. bending Ø mm
Bending options with optional bending rollers:		
	40 x 3 10 x 2	1 200 900
	50 x 30 x 3 40 x 20 x 2	1 200 800
	Ø30 Ø10	900 200
	1 ½" x 2.9 ¼" x 1.8	600 300
	Ø60x1.5 Ø25x1.5	1 000 600
**	40 x 40 x 5 30 x 30 x 4	600 300
**	35 x 35 x 5 30 x 30 x 4	600 300

*Performance data are based on material with a max. yield strength of 24 kg/mm². Bending performance for stainless steel (VA): factor 0.7 *May require additional spacers*
***The "special lateral rollers" option is required in addition to the angle rollers for bending angle steel*



Order nr.		713812031
Orig. nr.		PRM31F
Motorisch		Ja
Spanning	V	400
Vermogen	kW	0,75
Snelheid	m/min	4
Diameter as	mm	30
Diameter wals boven	mm	148
Diameter wals onder	mm	118
Inox		Ja
Staal		Ja
Gewicht	kg	220,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	600x800x1450