DRAAGBARE BANDZAAGMACHINE ONDER HOEK VERSTELBAAR MET HOGE ZAAGPRECISIE, EN GELUIDSARM.


Troeven:
- Draagbaar
- SP11V zaagbeugel onder hoek verstelbaar van 0° tot 45°
- SP13V zaagbeugel onder hoek verstelbaar van 0° tot 60°
- Vario aandrijvingsmotor met lage toerental en koolstofborstels voor een 10x langere levensduur
- Gietijzeren machineklem.

Geschikt voor:
- Op werven, bouw, broeikas herstel, servicewagens, etc.
- Het zagen van buizen en profielen van staal, ijzer, lichte materialen

Standaard geleverd met:
- Bimetaal zaagblad.
- Materiaalaanslag
- Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE-kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE




SP11V





SP13V



Order nr.		713300070	713300075
Orig. nr.		SP11V	SP13V
Variabele zaagsnelheden		Ja	Ja
Zaagsnelheid	m/min	30-80	30-80
Spanning	V	1x230	1x230
Vermogen	kW	0.85	1
Zaagcapaciteit rond 0°	mm	105	125
Zaagcapaciteit rond +45°	mm	65	85
Zaagcapaciteit rond +60°	mm		45
Zaagcapaciteit vierkant 0°	mm	100x100	125x125
Zaagcapaciteit vierkant +45°	mm	60x60	85x85
Zaagcapaciteit vierkant +60°	mm		45x45
Zaagcapaciteit rechthoek 0°	mm	100x100	125x125
Zaagcapaciteit rechthoek +45°	mm	60x65	85x85
Zaagcapaciteit rechthoek +60°	mm		45x50
Afmetingen zaaglint (l x h x d)	mm	1335x13x0.65	1440x13x0.65
Gewicht	kg	19,00	19,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	650x290x450	720x300x420