

R255 SMS-DB

 **18.2 kg**
40.1 lbs

UK 110v: 053-0002B, UK 230v: 053-0001B, EU 230v: 053-0003B

SCIE À ONGLET RADIALE MULTI-MATÉRIAUX TCT À DOUBLE BISEAU DE 255 mm



ONGLET DE 45° À GAUCHE ET À DROITE



2 000 W
(230 v)

1 600 W
(Prise britannique de 110 v
uniquement)



300 x 90mm



212 x 90mm

Outil essentiel pour le professionnel du bâtiment, le modèle R255SMS-DB+ est le fleuron des scies à onglet Evolution. Nous avons combiné toutes nos compétences en matière de recherche et de test pour vous apporter une capacité, une qualité et une précision optimisées. De plus, nous avons conçu un biseau qui peut s'incliner à 45° à gauche comme à droite afin que vous puissiez accomplir le travail plus rapidement que jamais.

SPÉCIFICATIONS

- Technologie de coupe multi-matériaux
- Moteur d'une puissance de 2 000 W à couple élevé
- Capacité de coupe transversale de 300 mm x 90 mm
- Précision assurée par guidage laser
- Biseau inclinable de 45° - 45° (G et D)
- Coupe d'onglet 50° - 50°
- Guide et col hauts
- Pince de serrage supérieure et frontale en 3 parties
- Changement de lame rapide et facile
- Garantie de 3 ans

LAMES

Lame TCT multi-matériaux

Dimensions : **255 mm**
 Alésage : **25,4 mm**
 Trait de coupe : **2,0 mm**
 Dents : **28**
 Code : **RAGEBLADE255MULTI**

Lame TCT pour coupe de bois

Dimensions : **255 mm**
 Alésage : **25,4 mm**
 Trait de coupe : **2,4 mm**
 Dents : **40**
 Code : **RAGEBLADE255WOOD**

Lame diamant

Dimensions : **255 mm**
 Alésage : **25,4 mm**
 Trait de coupe : **2,4 mm**
 Dents : **Bord continu**
 Code : **RAGEBLADE255DIAMOND**



CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE PLUS



PLUS PACK

1 LAME TCT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Lame multi-matériaux de qualité supérieure et lame bois fournies



POIGNÉES DE TRANSPORT INTÉGRÉES

Facile à porter et à transporter sur le lieu de travail.



PINCES SUPÉRIEURES ET FRONTALE À DÉVERROUILLAGE RAPIDE

Pour assurer une plus grande précision et permettre des réglages plus rapides.



TRAVAIL PLUS PROPRE ET DANS DE MEILLEURES CONDITIONS DE SÉCURITÉ

Sac de collecte de poussière et adaptateur pour port à poussière destiné à une utilisation avec une extraction par aspiration.



GUIDE ET COL HAUTS

Apporte un soutien supplémentaire lors de la coupe de moulures de couronnement.



CÂBLE D'ALIMENTATION DE 4 M

Réduit la nécessité d'utiliser des rallonges.



Biseau à gauche :
300 x 52 mm
 Biseau à droite :
300 x 34 mm



Mixte gauche :
212 x 52 mm
 Mixte droite :
212 x 34 mm



Acier doux
 de 6 mm