

**S28
MAG**

PERCEUSE MAGNÉTIQUE INDUSTRIELLE DE 28 mm



28MM



50MM



19MM



13MM



NOUVEAU



ACCESSOIRES FOURNIS

- ✓ Système de lubrification intégré
- ✓ Mandrin à clé de 1/2", clé et adaptateur
- ✓ Sangle de sécurité
- ✓ Carter de sécurité
- ✓ Clés hexagonales
- ✓ Mallette de transport

GAMME DE FRAISES A CAROTTER DE QUALITE SUPERIEURE

Consultez la page 13 pour obtenir tous les détails.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Système de refroidissement à emboîtement simple pour réduire la chaleur et prolonger la durée de vie de la fraise.
- ✓ Poignée d'axe à trois rayons texturisée pour vous apporter un contrôle ultime pendant le perçage.
- ✓ Doubles glissières en queue d'aronde super lisses pour assurer une manipulation précise et fluide.
- ✓ Fournie dans un mallette de transport robuste.
- ✓ Système d'arrêt en cas de surcharge pour éviter d'endommager le moteur.
- ✓ Mandrin de fraisage intégral pour garantir la précision.

Puissance du moteur	1 200 W
Vitesse	450 tr/min
Poids du produit	12 kg (perceuse seule)
Câble d'alimentation	2,5 m
Garantie	3 ans
Déplacement maximal	250 mm
Adhérence magnétique	1 300 kg f
Épaisseur minimale de la plaque	10 mm
Dimensions de l'aimant (H x L x l) mm	40 x 180 x 90 mm