ADG.2A
ADG.2S
ADG.2E

Luchtslijpmachine

EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Technische data

		Metrisch	Imperisch
As stiftfrees Ø		6 mm	1/4"
Luchtinlaat		Ø 6,35 mm	1/4"
Luchtslang		Ø 9,525 mm	3/8"
Connector type		Euro, Orion, ISO B	
Gem. luchtverbruik			
	ADG.2A	0,113 m³/min - 4 SCFM	
	ADG.2S	0,142 m³/min - 5 SCFM	
	ADG.2E	0,142 m³/min - 5 SCFM	
Werkdruk		6,3 bar	90 PSI
Toerental (onbelast)			
	ADG.2A	Max. 20.000 rpm	
	ADG.2S	Max. 20.000 rpm	
	ADG.2E	Max. 22.000 rpm	
Gewicht	ADG.2A	0,53 kg	1,2 lbs
	ADG.2S	0,67 kg	1,5 lbs
	ADG.2E	1,31 kg	2,89 lbs
Lengte	ADG.2A	193 mm	7 5/8"
	ADG.2S	193 mm	7 5/8"
	ADG.2E	338 mm	13 5/16"
Hoogte		70 mm	2 3/4"

Kenmerken

RPM
Regelbaar toerental

Werkdruk: min. 6,3 bar (90 PSI)



ADG.2A



ADG.2S



ADG.2E

Euroboor stelt alles in het werk om te voldoen aan kwaliteits- en integriteitseisen. Daarom zijn wij als organisatie trots op de erkenning van enkele toonaangevende instanties wereldwijd: